

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – DEPO 1

Redni broj	Opis	Jed. mjere (kom)
1.	Pokretni dvostrani arhivski regal dimenzija VXŠXD u mm 2634x8630x(2x400) sa 7+1 završnom policom. Ukupna visina pokretnog regala sa postoljem (bazom) cca 2850mm Svi dijelovi pokretnih arhivskih regala trebaju biti izrađeni od kvalitetnih čeličnih profila i lima finalno obrađeni plastificiranjem u RAL sivoj boji. Pokretni dvostrani arhivski regali na ručni pogon, trebaju biti opremljeni pogonskim mehanizmom i postoljem sa točkicama koji se postavljaju na sistem šina i mogu se ručno pomjerati lijevo – desno. Ručni pogon okretanjem volana pričvršćenog na kutiju sa čeličnim lancem na operativnoj strani regala. U kućištu kutije sa čeličnim lancem nalazi se pogonska osovina sa lančanicom putem kojeg se pokreću regali. Pogonski mehanizam treba biti opremljen cilindričnom bravom koja omogućava korisniku da zaključa kompletan sistem pokretnih regala. Uz cilindričnu bravu isporučuju se dva ključa. Postolja (baze) regala izrađena su od čeličnih U-profila i na njima se nalaze točkici od livenog čelika, opremljeni zatvorenim dvostrukim kugličnim ležajevima kojima nije potrebno održavanje. Vanjske i unutarnje stranice regala trebaju biti u punoj izvedbi (pune plohe) i imati dvostruke perforacije na koje se postavljaju police sa korakom od 20 mm kako bi se maksimalno iskoristio prostor za smještaj arhivske građe. Na leđnim stranama regala treba postaviti dijagonalna ojačanja kako bi se postigla dodatna stabilnost regala. Police su izrađene od čeličnog lima i njihova nosivost treba biti minimalno 90 kg po m' police. Visina polica je minimalno 30 mm. Montiraju se u regale postavljanjem na nosače koji se umeću u perforacije stranica regala. Postavljanje i skidanje polica vrši se sistemom „clac-clac“ bez upotrebe alata i vijaka. Minimalni svijetli otvor između polica mora biti 327 mm. 2 (dvije) natpisne ploče formata A5 postavljaju se na bočnoj strani regala iznad volana za obilježavanje regala i arhivske građe. Uz pokretne arhivske regale isporučuje se sistem šina po kojima se pomjeraju regali. Sistem šina se sastoji se od 4 (četiri) šine koje su profilirane tako da se regali kreću ravnomjerno, bez zanošenja. Popriječni presjek šina čini jedan profil. Šine i točkici na postoljima regala su čelični i pocinčani.	3
2.	Fiksni jednostrani arhivski regal dimenzija VXŠXD u mm 2634x3630x400 sa 7+1 završnom policom. Ukupna visina fiksnog regala sa postoljem (bazom) cca 2850mm Svi dijelovi fiksnih arhivskih regala trebaju biti izrađeni od kvalitetnih čeličnih profila i lima finalno obrađeni plastificiranjem u RAL sivoj boji. Fiksni jednostrani arhivski regal montira se na postolje bez točkića.	1

	Postolje (baza) regala izrađena je od čelični U-profila. Vanjske i unutarnje stranice regala trebaju biti u punoj izvedbi (pune plohe) i imati dvostruke perforacije na ivicama u koje se postavljaju police sa korakom od 20 mm kako bi se maksimalno iskoristio prostor za smještaj arhivske građe. Na leđnim stranama regala treba postaviti dijagonalna ojačanja kako bi se postigla dodatna stabilnost regala. Police su izrađene od čeličnog lima i njihova nosivost treba biti minimalno 90 kg po m' police. Visina polica je minimalno 30 mm. Montiraju se u regale postavljanjem na nosače koji se umeću u perforacije stranica regala. Postavljanje i skidanje polica vrši se sistemom „clic-clac“ bez upotrebe alata i vijaka. Minimalni svijetli otvor između polica mora biti 327 mm. Natpisna ploča formata A5 postavlja se na bočnoj strani regala za obilježavanje regala i arhivske građe.	
3.	Fiksni jednostrani arhivski regal dimenzija VXŠXD u mm 2634x7830x400 sa 7+1 završnom policom. Ukupna visina fiksnog regala sa postoljem (bazom) cca 2850mm Svi dijelovi fiksnih arhivskih regala trebaju biti izrađeni od kvalitetnih čeličnih profila i lima finalno obrađeni plastificiranjem u RAL sivoj boji. Fiksni jednostrani arhivski regal montira se na postolje bez točkića. Postolje (baza) regala izrađena je od čelični U-profila. Vanjske i unutarnje stranice regala trebaju biti u punoj izvedbi (pune plohe) i imati dvostruke perforacije na ivicama u koje se postavljaju police sa korakom od 20 mm kako bi se maksimalno iskoristio prostor za smještaj arhivske građe. Na leđnim stranama regala treba postaviti dijagonalna ojačanja kako bi se postigla dodatna stabilnost regala. Police su izrađene od čeličnog lima i njihova nosivost treba biti minimalno 90 kg po m' police. Visina polica je minimalno 30 mm. Montiraju se u regale postavljanjem na nosače koji se umeću u perforacije stranica regala. Postavljanje i skidanje polica vrši se sistemom „clic-clac“ bez upotrebe alata i vijaka. Minimalni svijetli otvor između polica mora biti 327 mm. Natpisna ploča formata A5 postavlja se na bočnoj strani regala za obilježavanje regala i arhivske građe.	1

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – DEPO 2

Redni broj	Opis	Jed. mjere (kom)
1.	Pokretni dvostrani arhivski regal dimenzija VXŠXD u mm 2634x3830x(2x400) sa 7+1 završnom policom. Ukupna visina pokretnog regala sa postoljem (bazom) cca 2850mm Svi dijelovi pokretnih arhivskih regala trebaju biti izrađeni od kvalitetnih čeličnih profila i lima finalno obrađeni plastificiranjem u RAL sivoj boji. Pokretni dvostrani arhivski regali na ručni pogon, trebaju biti opremljeni pogonskim mehanizmom i postoljem sa točkicama koji se postavljaju na sistem šina i mogu se ručno pomjerati lijevo – desno. Ručni pogon okretanjem volana pričvršćenog na kutiju sa čeličnim lancem na operativnoj strani regala. U kućištu kutije sa čeličnim lancem nalazi se pogonska osovina sa lančanicom putem kojeg se pokreću regali. Pogonski mehanizam treba biti opremljen cilindričnom bravom koja omogućava korisniku da zaključa kompletan sistem pokretnih regala. Uz cilindričnu bravu isporučuju se dva ključa. Postolja (baze) regala izrađena su od čeličnih U-profila i na njima se nalaze točkici od livenog čelika, opremljeni zatvorenim dvostrukim kugličnim ležajevima kojima nije potrebno održavanje. Vanjske i unutarnje stranice regala trebaju biti u punoj izvedbi (pune plohe) i imati dvostruke perforacije na koje se postavljaju police sa korakom od 20 mm kako bi se maksimalno iskoristio prostor za smještaj arhivske građe. Na leđnim stranama regala treba postaviti dijagonalna ojačanja kako bi se postigla dodatna stabilnost regala. Police su izrađene od čeličnog lima i njihova nosivost treba biti minimalno 90 kg po m' police. Visina polica je minimalno 30 mm. Montiraju se u regale postavljanjem na nosače koji se umeću u perforacije stranica regala. Postavljanje i skidanje polica vrši se sistemom „clic-clac“ bez upotrebe alata i vijaka. Minimalni svijetli otvor između polica mora biti 327 mm. 2 (dvije) natpisne ploče formata A5 postavljaju se na bočnoj strani regala iznad volana za obilježavanje regala i arhivske građe. Uz pokretne arhivske regale isporučuje se sistem šina po kojima se pomjeraju regali. Sistem šina se sastoji se od 3 (tri) šine koje su profilirane tako da se regali kreću ravnomjerno, bez zanošenja. Poprični presjek šina čini jedan profil. Šine i točkici na postoljima regala su čelični i pocinčani.	6
2.	Fiksni jednostrani arhivski regal dimenzija VXŠXD u mm 2634x3630x400 sa 7+1 završnom policom. Ukupna visina fiksnog regala sa postoljem (bazom) cca 2850mm Svi dijelovi fiksnih arhivskih regala trebaju biti izrađeni od kvalitetnih čeličnih profila i lima finalno obrađeni plastificiranjem u RAL sivoj boji. Fiksni jednostrani arhivski regal montira se na postolje bez točkica. Postolje (baza) regala izrađena je od čelični U-profila. Vanjske i unutarnje stranice regala trebaju biti u punoj izvedbi (pune plohe) i imati dvostruke perforacije na ivicama u koje se postavljaju police sa korakom od 20 mm kako bi se maksimalno iskoristio prostor za smještaj arhivske građe.	1

	Na leđnim stranama regala treba postaviti dijagonalna ojačanja kako bi se postigla dodatna stabilnost regala. Police su izrađene od čeličnog lima i njihova nosivost treba biti minimalno 90 kg po m' police. Visina polica je minimalno 30 mm. Montiraju se u regale postavljanjem na nosače koji se umeću u perforacije stranica regala. Postavljanje i skidanje polica vrši se sistemom „clic-clac“ bez upotrebe alata i vijaka. Minimalni svijetli otvor između polica mora biti 327 mm. Natpisna ploča formata A5 postavlja se na bočnoj strani regala za obilježavanje regala i arhivske građe.	
3.	Fiksni jednostrani arhivski regal dimenzija VXŠXD u mm 2634x1630x400 sa 7+1 završnom policom. Ukupna visina fiksnog regala sa postoljem (bazom) iznosi cca 2850mm Svi dijelovi fiksnih arhivskih regala trebaju biti izrađeni od kvalitetnih čeličnih profila i lima finalno obrađeni plastificiranjem u RAL sivoj boji. Fiksni jednostrani arhivski regal montira se na postolje bez točkića. Postolje (baza) regala izrađena je od čelični U-profila. Vanjske i unutarnje stranice regala trebaju biti u punoj izvedbi (pune plohe) i imati dvostruke perforacije na ivicama u koje se postavljaju police sa korakom od 20 mm kako bi se maksimalno iskoristio prostor za smještaj arhivske građe. Na leđnim stranama regala treba postaviti dijagonalna ojačanja kako bi se postigla dodatna stabilnost regala. Police su izrađene od čeličnog lima i njihova nosivost treba biti minimalno 90 kg po m' police. Visina polica je minimalno 30 mm. Montiraju se u regale postavljanjem na nosače koji se umeću u perforacije stranica regala. Postavljanje i skidanje polica vrši se sistemom „clic-clac“ bez upotrebe alata i vijaka. Minimalni svijetli otvor između polica mora biti 327 mm. Natpisna ploča formata A5 postavlja se na bočnoj strani regala za obilježavanje regala i arhivske građe.	1